

Swedecs skjutspjällventiler lämpar sig från rena vattenapplikationer till de mest krävande driftförhållanden och slitande media. I standardutförande levereras ventilen med ventilfoder i metall eller mjuktätande material( t.ex. EPDM, viton) Samtliga ventiler kan manövreras med handratt, snäckväxel, pneumatisk cylinder eller elektriskt vriddon. Spindeln finns i stigande eller icke stigande utförande.



**The valve that  
loves dirt, dust,  
sludge and  
grease!**

### Serie 930

Skjutspjällventil med helgjutet ventilhus i rostfritt. DN50-DN600, fullt genomlopp. Ventilen har flexibel design som lämpar för allmänna applikationer.



### Serie 940

Skjutspjällventil med helgjutet ventilhus i rostfritt. DN50-DN600, fullt genomlopp. "Lug-type" Exempel på användningsområden: processindustri, pulvertransport, vatten och avlopp.



### Serie 950

Skjutspjällventil med helgjutet ventilhus i rostfritt. DN50-DN600, fullt genomlopp. Högtrycksvariant av serie 930. Avsedd för samma applikationer men klarar högre arbetstryck än serie 930.



### Serie 960

Skjutspjällventil med rektangulär ventilhus i stål eller rostfritt. Upp till 1200mm. Robust ventilkonstruktion för våta och torra medier.



### Serie 700

Skjutspjällventil med delad huskonstruktion i stål eller rostfritt. DN50-DN600, fullt genomlopp. Ventilen är mjuktätande och är tät i båda flödesriktningar. Exempel på användningsområden: avloppsvatten, slam och vätskor med innehåll av fasta partiklar.



**Kontakta oss för mer information!**